

G-Smart digitaaliset kellokytkimet

Uuden sukupolven kellokytkin joissa Bluetooth® ja ohjelmointi mobiilisovelluksen kautta



Gycomin uusi kellokytkinsarja G-Smart toimii mobiililaitteeseen ladattavan sovelluksen avulla, Bluetooth®-yhteyttä käyttäen. Tämä tekee ohjelmoinnista helpompaa ja käyttöönotosta nopeampaa kuin koskaan ennen.

G-smart pitää sisällään kaikki käytännölliset ominaisuudet ja näin on voitu karsia turhat välimallit pois tuoteperheestä. Neljä päätuotetta kattaa yli 90% kaikista olemassaolevista digitaalikellon ominaisuuksista.

Toiminnot

	 G-Smart T3 W1 Viikkokellokytkin jossa Bluetooth ja ohjelmointi mobiili- laitteelta tai PC:ltä	 G-Smart T3 W2 Viikkokellokytkin jossa Bluetooth ja ohjelmointi mobiili- laitteelta tai PC:ltä	 G-Smart T3 A1 Astronominen-/vuosi- & viikkokellokytkin jossa Bluetooth ja ohjelmointi mobiili- laitteelta tai PC:ltä	 G-Smart T3 A2 Astronominen-/vuosi- & viikkokellokytkin jossa Bluetooth ja ohjelmointi mobiili- laitteelta tai PC:ltä
Astrokello			•	•
Vuosikello			•	•
Viikkokello	•	•	•	•
Kanavamäärä	1	2	1	2
ON	•	•	•	•
OFF	•	•	•	•
Pulssi			•	•
Kierto			•	•
Satunnainen ON/OFF			•	•
OHJELMA				
Päivämäärät	1	2	50	50
Viikonpäivillä (ei päivämäärää)	10	10	50	50
Muistipaikkoja	100	100	500	500

G-Smart digitaaliset kellokytkimet

Uuden sukupolven kellokytkin joissa Bluetooth® ja ohjelmointi mobiilisovelluksen kautta

Tekniset tiedot

› Käyttöjännite	AC 110-230 V ± 10 % 50-60 Hz
› Tehonkulutus	< 1 VA (valmiustilassa)
› Relelähtö	Nollapistekäynnistys (zero crossing)
› Liitännät	Ruuvi, max 2,5 mm ²
› Nimellisvirta resist.kuorma	16 A / 250 V AC
› Nimellisvirta indukt.kuorma	10 A / 250 V AC (cos 0.6)
› Hehku- ja halogeenilampit	2 600 VA
› Loisteputki	1 000 VA sarjakompensoitu tai ilman kompensointia
› PL-lamput	14 x 23 W, 16 x 20 W, 16 x 15 W, 18 x 11 W, 22 x 7 W
› LED-lamput < 2 W	Max 30 W
› LED-lamput 2-8 W	Max 100 W
› LED-lamput > 8 W	Max 120 W
› DC-kuorma	300 mA / 60 VDC, 800 mA / 24 VDC
› Tarkkuus	± 0,3 sek/päivä @ 20° C
› Varakäynti	8 vuotta, ohjelmat tallennettu EEPROMiin
› Ajan muoto	12h (AM/PM), 24h (tehdasasetus)
› Kesä/Talviaika	Automattinen, voidaan kytkeä pois
› Näytön valaistus	Valkoinen
› Manuaaliset kytkentävaihtoehdot	Automaattinen tila, jatkuva ON/OFF, ohita
› Suojaus	PIN-koodi, lukittavissa
› Käyttöaikamittari	On
› Lyhin kytkentäaika	ON/OFF 1 min
	Impulssi 1 sek
	Kierto 1 sek
› Käyttölämpötila	-20 °C ... +55 °C
› Varastointilämpötila	-40 °C ... +70 °C
› Kotelointiluokka	IP20
› Suojaluokka	II
› Hyväksynnät	CE, VDE, FCC
› Materiaali	Termoplastinen; itsesammuva & kestää korkeita lämpötiloja
› Mitat	90 x 35,5 x 60 mm (pit x lev x kork)
› Asennus	DIN-kisko
› Moduulileveys	2
› Kielivaihtoehdot	Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Englantia (sekä CS, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT)

Tuotetiedot

Tuotenimi	Nimike	STK	Tuotenro
G-Smart T3 W1, 1 kanavainen viikkokello	G-Smart T3 W1	2607300	129280
G-Smart T3 W1, 2 kanavainen viikkokello	G-Smart T3 W2	2607301	129281
G-Smart T3 A1, 1 kanavainen asto-/vuosi- ja viikkokello	G-Smart T3 A1	2607302	129282
G-Smart T3 A2, 2 kanavainen asto-/vuosi- ja viikkokello	G-Smart T3 A2	2607303	129283

G-Smart T3 viikkokellot saatavilla 1. lokakuuta ja G-Smart T3 astronomisetkellot 1. marraskuuta lähtien.